7065PV24
Ruban
Noyau en acrylique



Description du produit

Tesa 7065PV24est un ruban en mousse d'acrylique qui offre une grande puissance d'adhérence, un haut niveau de dissipation de stress ainsi qu'une grande résistance aux différentes températures et au climat. Sa capacité d'adhésion et sa résistance contre la migration de plastifiants permet au ruban d'adhérer aux matériaux à faible adhérence. La base en acrylique compense pour la différence d'allongement thermale des pièces jointes. Il offre aussi un tack immédiat élevé avec une force de pelage élevée.

Champs d'application

- Matériaux avec difficultés d'adhésion
- Métaux avec peinture en poudre
- Distributeurs d'air

Données techniques

	Métrique	Impérial
Épaisseur	1 mm	47 mil
Adhésion à l'acier	40 N/cm	365.4 oz/po
Allongement à la rupture	1000%	1000%
Température d'opération	≤70 °C	≤158 °F
Résistance long terme à la température	70 °C	158 °F
Résistance court terme à la température	170 °C	338 °F

Endos

Mousse en acrylique

Type d'adhésif

Acrylique tackifié

Liner

Pellicule bleue

Couleur

Note: Les caractéristiques physiques et de performance indiquées sont les moyennes obtenues par des tests effectués selon les normes des méthodes de tests ASTM et PSTC. MPI Matco ne peut garantir les résultats obtenus des produits adhésifs. Les informations publiées sont représentatives des recherches effectuées en laboratoire sur ces produits et sont considerées comme fiables. Les valeurs ne doivent pas être utilisées à des fins de spécifications. Chaque utilisateur doit effectuer ses propres tests afin de déterminer l'adéquation du produit à l'application prévue et doit assumer tous les risques et responsabilités s'y rattachant. Les matériaux doivent être entreposés à 70°F (21°C) avec 50% d'humidité relative.