

534

Ruban Papier



Description du produit

534 est un ruban à surface lisse avec un adhésif agressif en caoutchouc naturel et synthétique qui est sensible à la pression. Avec son adhésion, sa résistance à la rupture ainsi qu'à sa résistance aux déchirures, il peut minimiser les risques d'échec de scellage et davantage résister à l'humidité. Ce produit n'est pas repulpable.

Champs d'application

- Scellage de carton
- Emballage
- Sérigraphie
- Encadrement de photo
- Épissure et attachement

Données techniques

	Métrique	Impérial
Épaisseur	191 µm	7.5 mil
Adhésion à l'acier	7.4 N/cm	68 oz/po
Allongement à la rupture	7%	7%
Résistance à la rupture	70 N/cm	40 lb/po
Température d'application	10 à 49 °C	50 à 120 °F
Température d'opération	0 à 93 °C	32 à 200 °F
Résistance long terme à la température	93 °C	200 °F

Endos

Papier kraft

Type d'adhésif

Caoutchouc naturel et synthétique

Couleur



Note: Les caractéristiques physiques et de performance indiquées sont les moyennes obtenues par des tests effectués selon les normes des méthodes de tests ASTM et PSTC. MPI Matco ne peut garantir les résultats obtenus des produits adhésifs. Les informations publiées sont représentatives des recherches effectuées en laboratoire sur ces produits et sont considérées comme fiables. Les valeurs ne doivent pas être utilisées à des fins de spécifications. Chaque utilisateur doit effectuer ses propres tests afin de déterminer l'adéquation du produit à l'application prévue et doit assumer tous les risques et responsabilités s'y rattachant. Les matériaux doivent être entreposés à 70°F (21°C) avec 50% d'humidité relative.