905
Ruban
PTFE

Description du produit

905 est fabriqué à partir de fibres de verre tissées recouvertes d'un PTFE. De plus, il offre un adhésif à base de silicone sur un côté. La série 900 offre une résistance à la rupture excellente, une stabilité dimensionnelle, une durée de vie d'usure excellente ainsi qu'une résistance aux températures élevées.

Champs d'application

- Applications sur surfaces lisses
- Applications antiadhésives
- Surfaces à faible friction

Données techniques

	Métrique	Impérial
Épaisseur	127 µm	5 mil
Adhésion à l'acier	5.3 N/cm	48 oz/po
Force diélectrique	6000 V/mil	6000 V/mil
Température d'opération	-73 à 260 °C	-100 à 500 °F
Résistance long terme à la température	260 °C	500 °F

Endos

Tissu de fibre de verre/PTFE

Type d'adhésif

Silicone

Note: Les caractéristiques physiques et de performance indiquées sont les moyennes obtenues par des tests effectués selon les normes des méthodes de tests ASTM et PSTC. MPI Matco ne peut garantir les résultats obtenus des produits adhésifs. Les informations publiées sont représentatives des recherches effectuées en laboratoire sur ces produits et sont considerées comme fiables. Les valeurs ne doivent pas être utilisées à des fins de spécifications. Chaque utilisateur doit effectuer ses propres tests afin de déterminer l'adéquation du produit à l'application prévue et doit assumer tous les risques et responsabilités s'y rattachant. Les matériaux doivent être entreposés à 70°F (21°C) avec 50% d'humidité relative.