40LC-1520
Pellicule
Protection de surfaces

Description du produit

40LC-1520 est une pellicule de protection à tack élevé, munie d'un endos en polyéthylène à faible densité enroulé sur lui-même. Elle est fabriquée avec un adhésif en acrylique à base d'eau. La pellicule résiste à l'abrasion, aux déchirures ainsi qu'au perçage.

Champs d'application

- Applications intérieures
- Protection de surfaces

Données techniques

	Métrique	Impérial
Épaisseur	102 µm	4 mil
Adhésion à l'acier	1.6 à 2.2 N/cm	15 à 20 oz/po
Allongement à la rupture	450-750%	450-750%
Résistance à la rupture	5075 à 6125 N/cm	2900 à 3500 lb/po

Endos

Pellicule LDPE

Type d'adhésif

Acrylique à base d'eau

Couleur

Note: Les caractéristiques physiques et de performance indiquées sont les moyennes obtenues par des tests effectués selon les normes des méthodes de tests ASTM et PSTC. MPI Matco ne peut garantir les résultats obtenus des produits adhésifs. Les informations publiées sont représentatives des recherches effectuées en laboratoire sur ces produits et sont considerées comme fiables. Les valeurs ne doivent pas être utilisées à des fins de spécifications. Chaque utilisateur doit effectuer ses propres tests afin de déterminer l'adéquation du produit à l'application prévue et doit assumer tous les risques et responsabilités s'y rattachant. Les matériaux doivent être entreposés à 70°F (21°C) avec 50% d'humidité relative.