25LXUB-0004
Pellicule
Protection de surfaces



Description du produit

25LXUB-0004est une pellicule de protection à faible tack, munie d'un endos en polyéthylène enroulé sur lui-même. Elle est fabriquée avec un adhésif en acrylique à base d'eau. Elle offre une résistance d'exposition aux rayons UV jusqu'à 12 mois. La pellicule résiste à l'abrasion, aux déchirures ainsi qu'au perçage et est idéale pour les applications intérieures et extérieures.

Champs d'application

- Masquage et protection de surfaces lisses tel que le marbre et le verre
- Protection de polycarbonate et de feuille d'acrylique
- Masquage de fenêtres

Données techniques

	Métrique	Impérial
Épaisseur	64 µm	2.5 mil
Adhésion à l'acier	0.4 N/cm	4 oz/po
Allongement à la rupture	400%	400%
Résistance à la rupture	4375 N/cm	2500 lb/po

Endos

Pellicule PE mélangée

Type d'adhésif

Acrylique à base d'eau

Couleur

Note: Les caractéristiques physiques et de performance indiquées sont les moyennes obtenues par des tests effectués selon les normes des méthodes de tests ASTM et PSTC. MPI Matco ne peut garantir les résultats obtenus des produits adhésifs. Les informations publiées sont représentatives des recherches effectuées en laboratoire sur ces produits et sont considerées comme fiables. Les valeurs ne doivent pas être utilisées à des fins de spécifications. Chaque utilisateur doit effectuer ses propres tests afin de déterminer l'adéquation du produit à l'application prévue et doit assumer tous les risques et responsabilités s'y rattachant. Les matériaux doivent être entreposés à 70°F (21°C) avec 50% d'humidité relative.