


30LB-1004

Pellicule

Protection de surfaces



Description du produit

30LB-1004 est une pellicule de protection à moyen tack, munie d'un endos en polyéthylène à faible densité enroulé sur lui-même. Elle est fabriquée avec un adhésif en acrylique à base d'eau. La pellicule résiste à l'abrasion, aux déchirures ainsi qu'au perçage et est idéale pour les applications intérieures.

Champs d'application

- Masquage et protection d'acier inoxydable
- Aluminium anodisé avec finition matte ou en satin
- Métaux peints faiblement lustrés ou avec finition matte
- Opérations de coupes en longueur

Données techniques

	Métrique	Impérial
Épaisseur	76 µm	3 mil
Adhésion à l'acier	0.1 à 0.4 N/cm	1 à 4 oz/po
Allongement à la rupture	450-750%	450-750%
Résistance à la rupture	4375 à 5600 N/cm	2500 à 3200 lb/po

Endos

Pellicule LDPE

Type d'adhésif

Acrylique à base d'eau

Couleur



Note: Les caractéristiques physiques et de performance indiquées sont les moyennes obtenues par des tests effectués selon les normes des méthodes de tests ASTM et PSTC. MPI Matco ne peut garantir les résultats obtenus des produits adhésifs. Les informations publiées sont représentatives des recherches effectuées en laboratoire sur ces produits et sont considérées comme fiables. Les valeurs ne doivent pas être utilisées à des fins de spécifications. Chaque utilisateur doit effectuer ses propres tests afin de déterminer l'adéquation du produit à l'application prévue et doit assumer tous les risques et responsabilités s'y rattachant. Les matériaux doivent être entreposés à 70°F (21°C) avec 50% d'humidité relative.