


2804HT Ruban Double face



Description du produit

2804HT est un ruban à double face à tack élevé qui est facile à déchirer. Il est muni d'un adhésif à base d'acrylique qui est sensible à la pression.

Champs d'application

- Épaisseur à haute vitesse et scellage
- Montage et laminage de matériaux de formes irrégulières
- Montage de matériaux flexible et mince
- Montage de pièces décoratives

Données techniques

	Métrique	Impérial
Épaisseur	91 µm	3.6 mil
Adhésion à l'acier	7.5 N/cm	68.1 oz/po
Température d'application	18 à 35 °C	64 à 95 °F
Température d'opération	-10 à 91 °C	14 à 195 °F
Résistance long terme à la température	91 °C	195 °F

Endos

Tissu

Type d'adhésif

Acrylique

Liner

Papier en poly blanc

Couleur



Note: Les caractéristiques physiques et de performance indiquées sont les moyennes obtenues par des tests effectués selon les normes des méthodes de tests ASTM et PSTC. MPI Matco ne peut garantir les résultats obtenus des produits adhésifs. Les informations publiées sont représentatives des recherches effectuées en laboratoire sur ces produits et sont considérées comme fiables. Les valeurs ne doivent pas être utilisées à des fins de spécifications. Chaque utilisateur doit effectuer ses propres tests afin de déterminer l'adéquation du produit à l'application prévue et doit assumer tous les risques et responsabilités s'y rattachant. Les matériaux doivent être entreposés à 70°F (21°C) avec 50% d'humidité relative.