

25LXUC-6008

Pellicule

Protection de surfaces



Description du produit

25LXUC-6008 est une pellicule de protection à tack moyen composé d'un endos en polyéthylène coextrudé qui est enroulé sur lui-même et d'un adhésif en acrylique à base d'eau. La pellicule résiste à l'abrasion, aux déchirures ainsi qu'au perçage, et son adhésif permet un enlèvement facile et propre de la plupart des surfaces lisses et propres. Avec une résistance aux rayons UV jusqu'à 60 jours, elle est idéale pour les applications intérieures et extérieures.

Champs d'application

- Masquage et protection de surfaces lisses tel que le marbre et le verre
- Protection de polycarbonate et de feuille d'acrylique
- Masquage de fenêtres
- Protection de métaux polis ou peints et d'aluminium anodisé

Données techniques

	Métrique	Impérial
Épaisseur	63.5 µm	2.5 mils
Adhésion à l'acier	0.66 to 0.88 N/cm	6 to 8 oz/po
Résistance à la rupture	5254 N/cm.	3000 lb/po
Allongement à la rupture	325%	325%

Endos

Pellicule LDPE/LLDPE

Type d'adhésif

Acrylique à base d'eau

Couleur

Transparent

Note: Les caractéristiques physiques et de performance indiquées sont les moyennes obtenues par des tests effectués selon les normes des méthodes de tests ASTM et PSTC. MPI Matco ne peut garantir les résultats obtenus des produits adhésifs. Les informations publiées sont représentatives des recherches effectuées en laboratoire sur ces produits et sont considérées comme fiables. Les valeurs ne doivent pas être utilisées à des fins de spécifications. Chaque utilisateur doit effectuer ses propres tests afin de déterminer l'adéquation du produit à l'application prévue et doit assumer tous les risques et responsabilités s'y rattachant. Les matériaux doivent être entreposés à 70°F (21°C)

