

# 6800

## Ruban Emballage



### Description du produit

6800 est un ruban d'emballage transparent doté d'un adhésif en caoutchouc/résine synthétique sensible à la pression et d'un support conformable en film. Il procure une adhésion forte et constante avec un tack initial élevé. Le ruban offre un bon pouvoir de maintien, une résistance élevée à la déchirure sur les bords et à la séparation, et une performance fiable sur le carton ondulé, le papier et le film.

### Champs d'application

- Fermeture de boîtes en carton de fibres recyclées
- Scellage de cartons en papier, carton ondulé ou film plastique
- Scellage manuel ou automatisé de boîtes en environnement contrôlé

### Données techniques

	Métrique	Impérial
Épaisseur	46.5 µm	1.83 mils
Adhésion à l'acier	2.3 N/cm	58 oz/po
Résistance à la rupture	45.6 N/cm	26 lb/po
Température d'application	10°C a 43°C	50°F a 109°F
Résistance long terme à la température	-2°C a 60°C	28°F a 140°F

#### Endos

Pellicule BOPP

#### Type d'adhésif

Caoutchouc synthétique/résine

#### Colour

Transparent

Note: Les caractéristiques physiques et de performance indiquées sont les moyennes obtenues par des tests effectués selon les normes des méthodes de tests ASTM et PSTC. MPI Matco ne peut garantir les résultats obtenus des produits adhésifs. Les informations publiées sont représentatives des recherches effectuées en laboratoire sur ces produits et sont considérées comme fiables. Les valeurs ne doivent pas être utilisées à des fins de spécifications. Chaque utilisateur doit effectuer ses propres tests afin de déterminer l'adéquation du produit à l'application prévue et doit assumer tous les risques et responsabilités s'y rattachant. Les matériaux doivent être entreposés à 70°F (21°C) avec 50% d'humidité relative

