625
Ruban d’emballage

Description du produit

625 est un ruban en polypropylène biorienté (BOPP) avec un adhésif thermofusible sensible à la pression.
Conçu pour les applications de fermeture de cartons, il offre une adhésion élevée, une constance de traitement, une force de maintien, une bonne résistance à la traction, un déroulement facile et un scellement fiable.
L’adhésif agressif assure un collage sécurisé, même sur les cartons recyclés. Le produit est conforme à la réglementation FDA CFR Titre 21, Sous-partie B, Section 175.105 pour le contact alimentaire indirect et répond à la norme CID A-A-1684C.
Offert en rouleaux pour application manuelle ou mécanique.

Champs d'application

- Fermeture manuelle de boîtes légères
- Réparation d’emballages
- Regroupement de matériaux légers
- Applications à température ambiante
- Utilisation dans des conditions normales d’expédition

Données techniques

	Métrique	Impérial
Épaisseur	42 µm	1.66 mils
Adhésion à l'acier	> 4.5 N/cm	41 oz/po
Résistance à la rupture	> 36 N/cm	20.6 lbs/po
Allongement à la rupture	116%	116%

Endos
Pellicule BOPP

Type d'adhésif
Caoutchouc synthétique/résine

Colour

Note: Les caractéristiques physiques et de performance indiquées sont les moyennes obtenues par des tests effectués selon les normes des méthodes de tests ASTM et PSTC. MPI Matco ne peut garantir les résultats obtenus des produits adhésifs. Les informations publiées sont représentatives des recherches effectuées en laboratoire sur ces produits et sont considerées comme fiables. Les valeurs ne doivent pas être utilisées à des fins de spécifications. Chaque utilisateur doit effectuer ses propres tests afin de déterminer l'adéquation du produit à l'application prévue et doit assumer tous les risques et responsabilités s’y rattachant. Les matériaux doivent être entreposés à 70°F (21°C) avec 50% d’humidité relative