

51910

Ruban d'épissure



Description du produit

51910 est un ruban d'épissure intégré avec un endos en papier et un adhésif en caoutchouc synthétique, conçu pour les applications d'épissure à la volée à haute vitesse dans les procédés de transformation de films. Il comporte un liner fendu pour assurer la fixation de la couche supérieure, ainsi qu'un tack élevé et une bonne adhésion aux surfaces non polaires. Sa bande de séparation permet une ouverture fluide de la nouvelle bobine sans perturber le procédé de transformation. L'endos en papier est imprimable et déchirable à la main.

Champs d'application

- Applications d'épissure à la volée à haute vitesse
- Procédés d'impression flexographique et héliographique
- Procédés de laminage de films

Données techniques

	Métrique	Impérial
Épaisseur	120 µm	4.7 mil
Résistance à la rupture	30 N/cm	17.1 lb/po
Allongement à la rupture	6%	6%

Endos

Papier

Type d'adhésif

Caoutchouc synthétique

Couleur

Rose

Durée de conservation : 21 mois lorsqu'il est entreposé dans son emballage d'origine à une température inférieure à 25 °C (77 °F).

Note: Les caractéristiques physiques et de performance indiquées sont les moyennes obtenues par des tests effectués selon les normes des méthodes de tests ASTM et PSTC. MPI Matco ne peut garantir les résultats obtenus des produits adhésifs. Les informations publiées sont représentatives des recherches effectuées en laboratoire sur ces produits et sont considérées comme fiables. Les valeurs ne doivent pas être utilisées à des fins de spécifications. Chaque utilisateur doit effectuer ses propres tests afin de déterminer l'adéquation du produit à l'application prévue et doit assumer tous les risques et responsabilités s'y rattachant. Les matériaux doivent être entreposés à 70°F (21°C) avec 50% d'humidité relative.

