2804
Ruban double face



Description du produit

2804 est un ruban adhésif double face sur support en tissu, doté d'un adhésif acrylique à forte adhésion initiale. Déchirable à la main, il est utilisé pour les applications de raccordement, de fermeture, de fixation et de lamination.

Champs d'application

- Raccordement et fermeture à haute vitesse
- Fixation de matériaux minces et souples
- Fixation de pièces décoratives et de barres de maintien
- Fixation et lamination de pièces présentant des irrégularités de surface, notamment en métal, en mousse ou en feuille métallique, ainsi que de plaques signalétiques

Données techniques

	Métrique	Impérial
Épaisseur	91 µm	3,6 mil
Application Temperature	18 à 35 °C	64 à 95 °F
Operation Temperature	−10 à 91 °C	14 à 195 °F
Long-term temperature resistance	91 °C	195 °F
Adhésion à l'acier	7,5 N/cm	68,1 oz/in

Endos
Tissu

Type d'adhésif
Acrylique

Liner
Papier en poly blanc

Couleur
Translucide

Entreposage et durée de conservation
Sauf indication contraire, la durée de conservation est d'un an à compter de la date de fabrication lorsque le produit est entreposé dans son emballage protecteur d'origine à 22 °C (72 °F) et à 50 % d'humidité relative, à l'abri de la lumière directe du soleil. Il incombe aux clients de confirmer auprès de MPI Matco si des conditions d'entreposage ou des exigences de durée de conservation spécifiques au produit s'appliquent.

Note: Les caractéristiques physiques et de performance indiquées sont des moyennes obtenues à partir d'essais effectués selon les méthodes ASTM et PSTC et ne doivent pas être utilisées à des fins de spécification. Les informations fournies sont basées sur des essais en laboratoire et sont considérées comme fiables; toutefois, MPI Matco ne garantit pas la performance du produit dans une application spécifique. Chaque utilisateur est responsable d'effectuer ses propres essais afin de déterminer l'adéquation du produit à l'utilisation prévue et assume tous les risques et responsabilités qui s'y rattachent.