

878 Ruban double face



Description du produit

878 est un ruban de transfert renforcé d'un tissu en polyester et muni d'un adhésif acrylique sans solvant. Il offre un tack élevé et une excellente résistance à la condensation et au vieillissement. Il convient au collage et au laminage des métaux, du bois, des mousses, des plastiques et du papier.

Champs d'application

- Montage de moulures légères intérieures (en plastique ou à faible énergie de surface)
- Montage de circuits imprimés flexibles
- Laminage de matériaux d'isolation
- Laminage de tissus décoratifs
- Laminage de mousse pour les joints CVC
- Montage de systèmes de plancher

Données techniques

	Métrique	Impérial
Épaisseur	231 µm	9,1 mil
Température d'application	10 à 30 °C	50 à 86 °F
Température d'opération	-30 à 120 °C	-22 à 248 °F
Adhésion à l'acier	11 N/cm	98,7 oz/po

Endos

Tissu en polyester

Type d'adhésif

Acrylique

Liner

Papier

Couleur

Transparent

Entreposage et durée de conservation : Sauf indication contraire, la durée de conservation est d'un an à compter de la date de fabrication lorsque le produit est entreposé dans son emballage protecteur d'origine à 22 °C (72 °F) et à 50 % d'humidité relative, à l'abri de la lumière directe du soleil. Il incombe aux clients de confirmer auprès de MPI Matco si des conditions d'entreposage ou des exigences de durée de conservation spécifiques au produit s'appliquent.

Note : Les caractéristiques physiques et de performance indiquées sont des moyennes obtenues à partir d'essais effectués selon les méthodes ASTM et PSTC et ne doivent pas être utilisées à des fins de spécification. Les informations fournies sont basées sur des essais en laboratoire et sont considérées comme fiables; toutefois, MPI Matco ne garantit pas la performance du produit dans une application spécifique. Chaque utilisateur est responsable d'effectuer ses propres essais afin de déterminer l'adéquation du produit à l'utilisation prévue et assume tous les risques et responsabilités qui s'y rattachent.

