6502
Ruban d'emballage



Description du produit

6502 est un ruban d’emballage à usage général utilisé pour la fermeture de boîtes en carton, le raccordement, le regroupement et d’autres applications d’emballage légères à moyennes. Il convient également au codage par couleur et à l’identification.

Champs d'application

- Regroupement
- Raccordement
- Fermeture de boîtes en carton
- Codage par couleur et identification

Données techniques

	Métrique	Impérial
Épaisseur	25 µm	1 mil
Résistance à la rupture	39 N/cm	22 lb/po
Allongement à la rupture	165 %	165 %
Température d’application	12 à 43 °C	54 à 110 °F
Température d’opération	−1 à 60 °C	30 à 140 °F
Adhésion à l’acier	4,2 N/cm	38 oz/po

Endos
Film de BOPP

Type d’adhésif
Caoutchouc synthétique

Couleur
Blanc, rouge, jaune, vert, bleu

Entreposage et durée de conservation : Sauf indication contraire, la durée de conservation est d’un an à compter de la date de fabrication lorsque le produit est entreposé dans son emballage d’origine, à une température d’environ 22 °C (72 °F) et à une humidité relative de 50 %, à l’abri de la lumière directe du soleil. Communiquez avec MPI Matco pour confirmer les exigences d’entreposage ou de durée de conservation propres au produit.

Note : Les caractéristiques physiques et de performance indiquées sont des valeurs moyennes obtenues à partir d’essais effectués selon les méthodes d’essai ASTM et PSTC. MPI Matco n’offre aucune garantie quant aux résultats obtenus lors de l’utilisation des produits adhésifs. Les informations publiées sont représentatives des recherches effectuées en laboratoire sur ces produits et sont considérées comme fiables. Les valeurs ne doivent pas être utilisées à des fins de spécifications. Chaque utilisateur doit effectuer ses propres essais afin de déterminer si le produit convient à l’application prévue et doit assumer tous les risques et responsabilités qui s’y rattachent.